


**Figur 636****Figur 639****Einlaufroste**

Klasse D400 Figur 636

Klasse F900 Figur 639

**Nennweite 600mm****Eigenschaften**

Gussrost

Pickelloch

Geschlitzt

Dämpfende Einlage

Drehsicherung

Gemäss VSS 40 366



**Spezifikation / Hinweis**

Verschraubt = V (ohne dämpfende Einlage)

Mit Betonsockel = S

**Einbau**

Auf Zementrohr oder Ortsbeton

**Abmessungen / Gewicht**

| Varianten |                 | 636-60 | 636-60S | 639-60 | 639-60S | 639-60V | 639-60VS |
|-----------|-----------------|--------|---------|--------|---------|---------|----------|
| Rahmen    | LW              | 600    | 600     | 600    | 600     | 600     | 600      |
|           | R               | 806    | 1050    | 806    | 1050    | 806     | 1050     |
|           | H               | 100    | 200     | 100    | 200     | 100     | 200      |
| Deckel    | D               | 690    | 690     | 690    | 690     | 690     | 690      |
| Einlauf   | cm <sup>2</sup> | 1085   | 1085    | 1085   | 1085    | 1085    | 1085     |
| Gewicht   | kg              | 92     | 271     | 109    | 288     | 120     | 296      |