



SCT 5-40 X

Trockenbauschrauber bis 5 mm

Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung.

Bestellnummer: 7 213 13 08 23 0

Details

- > Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
- > Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung für störungsfreie Arbeiten in Büros, Krankenhäuser etc.
- > Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen.
- > Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
- > Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
- > Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
- > FEIN Hochleistungsmotor.
- > Vibrationsloses Abschalten.
- > Schnelles Umrüsten auf Magazin.
- > Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
- > Staubgeschützte Anschlaghülse.
- > Außerordentlich leicht.
- > Praktischer Handgurt.

Lieferumfang

- ✓ 1 Handgurt
- ✓ 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt
- ✓ 1 Bit ¼" für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring
- ✓ 1 Gürtel-Clip
- ✓ 1 Magnethalter für ¼"-Bits



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	450 W
Leistungsabgabe	250 W
Lastdrehzahl	0 - 2 700 1/min
Leerlaufdrehzahl	0 - 4 000 1/min
Max. Drehmoment (hart/weich)	12 / - Nm
Schrauben \emptyset	5 mm
Schnellwechselfutter	1/4 in
Kabel mit Stecker	5 m
Gewicht nach EPTA	1,30 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	81 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	92 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	98 dB 3 dB
Vibrationswert 1 α hv 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes K α	0,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

