



Fixit 497

Putz- und Mörtel emulsion

Anwendung:	Fixit 497 verbessert die Verarbeitungs- und Hafteigenschaften von mineralisch gebundenen Mörtelprodukten. Durch den Zusatz von Fixit 497 wird weniger Anmachwasser benötigt. Die Mörtel und Putze werden geschmeidiger und die Verarbeitung wird erleichtert. Die Haft-, Biegezug- und Abriebfestigkeit wird erhöht und die Schwindverformung reduziert. Die Emulsion wird zur Verbesserung der folgenden Mörtelarten verwendet: • Putzmörtel • Reparaturmörtel • Verlegemörtel für Keramik, Naturstein- und Kunststeinplatten • Fugenmörtel • Mörtel für Unterlagsböden • Ansetzmörtel		
Eigenschaften:	• Lösemittelfrei • Gebrauchsfertig • Festigkeit und Haftverbesserung		
Verarbeitung:			
Technische Daten:			
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.		
Menge pro Einheit	15 kg/EH		
Verbrauch	0,5 - 1,5 kg		
Zusammensetzung:	• Kunststoffdispersion • Konservierungsmittel, Entschäumer		
Grundlagen:	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Normen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.		
Verarbeitung:	Fixit 497 ist immer dem Anmachwasser beizufügen. Anwendung als Voranstrich • als Haftschrämme 1:3 • für Fugenmörtel 1:1 bis 1:2 Anwendung als Mörtelzusatz • für Putze und Mörtel ca. 0,5 Liter/25 kg Sack Anwendung als Zusatz bei Pflastererprodukten • bei Pflastererprodukten kann das Anmachwasser bis 10% durch die Emulsion ersetzt werden.		
Lagerung:	Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.		
Besondere Hinweise:	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.		