

7/55

- Zuverlässiger mechanischer Stage-V-Motor, der keine zusätzliche Abgasnachbehandlung benötigt
- Gewicht unter 750 kg auch mit eingebauten Optionen
- Polymerhaube serienmäßig
- LED-Leuchten serienmäßig
- Sammlerunterteil mit 110 % Fassungsvermögen des Tanks zur Aufnahme von Flüssigkeiten und mit zentralen Ablässen serienmäßig erhältlich



Luftliefermenge
5,0 (180)

Betriebsnenndruck
6,8 (100)

Motor
Yanmar

Spezifikationen

Luftliefermenge – M3/min (cfm)

Betriebsnenndruck – bar (psig)	6,8 (100)
Kraftstofftankkapazität – L	58
DEF-Tankkapazität – L	-

Motor

Fabrikat/Modell	Yanmar 4TNV88C
Emissionsstufe	Stage V
Anzahl der Zylinder	4
Vollastdrehzahl – U/min	3000
Leistung – kW (PS)	35,5 (47,6)

Elektrik - Volt	12
Kühlung	Wasser
Kraftstofftankkapazität	58

Gewichte Und Abmessungen (std.-maschine Ohne Optionen)

Reifengröße	155R13
Anzahl der Räder	2
Gesamtlänge mit fester Zugstange – mm	3475
Gewicht (netto) fest/verstellbar – kg	660/669
Gewicht (Betrieb) fest/verstellbar – kg	705/714
Max. Gewicht (siehe Typenschild) – kg	750
Gesamtlänge min/max mit verstellbarer Zugstange – mm	3400/3665
Breite – mm	1410
Höhe – mm	1350

Gewichte Und Abmessungen (auf Transportgestell)

Länge – mm	1860
Breite – mm	1050
Höhe – mm	1033
Gewicht (netto) – kg	595
Gewicht (Betrieb) – kg	640

Geräuschpegel

2000/14/EC (2006) – LwA - dB(A)	98
---------------------------------	----

Luftauslassanschlüsse – Bspt

3 × 3/4" BSP

DOOSAN

2023© Doosan Portable Power. Alle Rechte vorbehalten