

TROCKNUNG

WDC2 PRO & WDC4 PRO BAUTROCKNER



Art.Nr. 6020021 & 6020041

- **Mit Ölsperre:** Sofortiger Betrieb nach liegendem Transport
- SWISS MADE Qualitätssensoren: Für exakt berechnete Abtauintervalle
- Durch Metallrahmen geschützte Schaltknöpfe
- Erweiterbar mit Pumpen-Kit für permanente Wasserausgabe (Art.Nr. 6910021)
- Schwarzer, pulverbeschichteter & galvanisierter Metallschutzmantel, 99% plastikfrei
- Stabile Treppenrollen mit Stahlgelenk – bis zu 130 kg belastbar
- Permanent Foamfilter mit Seife und Wasser auswaschbar
- Einfacher Service & Unterhalt durch einfach entfernbare Metallfront



Intuitive Steuerung



Filter, einfach zu reinigen
Wassertank



Einklappbarer
Griffbügel



3-fach
stapelbar

TECHNISCHE DATEN

	Art.Nr. 6020021	Art.Nr. 6020041
Maximaler Arbeitsraum	600 m ³	1'200 m ³
Maximale Entfeuchtungsleistung	27,9 Liter / 24 h	55 Liter / 24 h
Leistung bei 30 °C & 80 % rel. F.	19 Liter / 24 h	41 Liter / 24 h
Leistung bei 20 °C & 70 % rel. F.	11 Liter / 24 h	25 Liter / 24 h
Konsumation bei 20 °C & 70 % rel. F.	320 Wh	500 Wh
Konsumation bei 30 °C & 80 % rel. F.	425 Wh	690 Wh
Funktionstemperatur	2 bis 35 °C	2 bis 35 °C
Tankvolumen	11,4 Liter	11,4 Liter
Masse (L × H × T)	508 × 464 × 595 mm	508 × 464 × 595 mm
Gewicht	26 kg	28 kg
Geräuschpegel	37 – 56 dB	37 – 56 dB
Kühlmittel (CO ₂ – neutral)	R290	R290
Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
IP Klassierung	IP21 (X1)	IP21 (X1)

Die in Schweden hergestellten Wood's Bautrockner und Entfeuchter verzichten seit 2018 komplett auf fluoridierte Treibhausgase (Kühlmittel R134 A, R410, R407c etc.) um höchste Energieeffizienz zu gewährleisten und CO₂-neutral zu arbeiten. Erfüllen die F-GAS Verordnung EU Nr. 517/2014 (GWP <150).