

# CSB P FC 160 x 20 x 2,2 x 4D

## KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDGEFÜHRTE KREISSÄGEN

- PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte. Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz.
- Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte. Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stoßdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen.
- Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte.
- Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte.
- \*THIN KERF: optimiert für Akku-Werkzeuge, extradünne Schnittbreite für lange Laufzeit per Akkuladung
- \*Alle Holzarten: Weich-/Hartholz, Sperrholz, beschichtete Platten, Melamin, MDF
- \*\*Standard-Sägeblätter ohne Teflonbeschichtung und Vibrationsschlitze



abrasive Spanplatten,  
Faserzementplatten,  
Fiberglas

✓

Article Number 4932471293

Bohrungsdurchmesser (mm) 20

Inhalt 1

Sägeblattdurchmesser (mm) 160

Schnittbreite (mm) 2.2

Spanwinkel +10°

Zähnezahl 4

Zahnform D