

ORE 125-2 Set Exzentrerschleifer 429.880

Bestell-Nr. 50-612



- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl. Keine beschädigten Werkstücke
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- Hochleistungs-Schleifteller: hochstrapazierbar und abriebsfest
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Technische Attribute

Leistungsaufnahme:	200 Watt
Leerlaufdrehzahl:	8000-13000 / min
Leerlaufhubzahl:	16000-26000 / min
Hub:	2.0 mm
Schleiftellerdurchmesser:	125 mm
Schleifmittelbefestigung:	kletten
Anschluss Staubabsaugung:	27 mm
Kabellänge:	4.0 m
Gewicht:	1.2 kg
Abmessung (L x B x H):	N/A

Grundausrüstung

1 Klett-Schleifteller 436.348
1 PES-Microfilterpatrone mit Filter 407.984
1 Schleifpapier SELECTFLEX P 80 1 Stück aus 380.547
1 Schleifpapier PURFLEX P 120 1 Stück aus 380.687
1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
1 Koffereinlage 412.198

Zubehör

Selectflex Rondelle ø125 Korn 40	380-520
Selectflex Rondelle ø125 Korn 60	380-539
Selectflex Rondelle ø125 Korn 80	380-547
Selectflex Rondelle ø125 Korn 100	380-555
Selectflex Rondelle ø125 Korn 120	380-563
Selectflex Rondelle ø125 Korn 180	380-598
Selectflex Rondelle ø125 Korn 220	380-601
Selectflex Rondelle ø125 Korn 320	380-628
Selectflex Rondelle ø125 Korn 400	380-636
MeshFlex ø125 A100 Pack/5Stk.	380-717
MeshFlex ø125 A280 Pack/5Stk.	380-725
Schlauchadapter VC21/26	385-506
Schlauchadapter VCE 33/44	445-029