

ODE 100-2 Set Deltaschleifer 429.864
Bestell-Nr. 50-611



- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl. Keine aufwändige Nacharbeit durch beschädigte Oberflächen
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Kleines und besonders leichtes Einhandgerät mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- Hochleistungs-Schleifteller: hochstrapazierbar und abriebsfest
- Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Technische Attribute

Leistungsaufnahme:	200 Watt
Leerlaufdrehzahl:	8000-13000 / min
Leerlaufhubzahl:	16000-26000 / min
Hub:	2.0 mm
Schleifplatte:	100 x 150 mm
Schleifmittelbefestigung:	kletten
Anschluss Staubabsaugung:	27 mm
Kabellänge:	4.0 mm
Gewicht:	1.2 kg

Grundausrüstung

1 Klett-Schleifplatte 436.321
1 PES-Microfilterpatrone mit Filter 407.984
1 Schleifpapier SELECTFLEX P 80 1 Stück aus 380.997
1 Schleifpapier PURFLEX P 120 1 Stück aus 381.136
1 Transportkoffer L-BOXX® 136 414.085
1 Koffereinlage 412.198

Zubehör

Selectflex Bogen 100x150 Korn 40	380-970
Selectflex Bogen 100x150 Korn 60	380-989
Selectflex Bogen 100x150 Korn 80	380-997
Selectflex Bogen 100x150 Korn 100	381-004
Selectflex Bogen 100x150 Korn 120	381-012
Selectflex Bogen 100x150 Korn 150	381-020
Selectflex Bogen 100x150 Korn 180	381-039
Schlauchadapter VC21/26	385-506
Filterpatrone OSE/ORE/ODE	407-984
Schlauchadapter VCE 33/44	445-029