

Permafix 290



Betongewebeband

Betongewebeband zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich. Abdichten und Fixieren von Rohren im Bereich Heizung/Lüftung/Sanitär. Bündeln und Fixieren im Transportbereich. Vielseitig einsetzbar im Baugewerbe. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.

 Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)	 Klebkraft
 witterungsbeständig	

Produktbeschreibung

Kaschiertes Polyethylen-Gewebeband; beschichtet mit haftstarkem Kleber.

Eigenschaften

- sehr hohe Klebkraft
- leicht abreissbar
- leicht abrollbar
- wasserfeste Ausrüstung
- gute Abriebfestigkeit
- nicht korrosiver Kleber
- formanpassungsfähig

Technische Daten

Träger	PE-kaschiertes Baumwollgewebe
Kleber	Kautschuk / Hotmelt
Banddicke	0.17 mm
Bruchlast	30 N/cm
Klebkraft auf Stahl	8.0 N/cm
Temperaturbeständigkeit	-10°C bis +75°C
Anwendungstemperatur	+10°C bis +45°C
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate

Lieferform

Rollen à 50 m

Artikelnummer	98612					
Breite	44 mm					
Rollen/Karton	28					

Farbe

gelb

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.