


Permafix 291



Grobmaschiges Betongewebeband

Betongewebeband zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich. Abdichten und Fixieren von Rohren im Bereich Heizung/Lüftung/Sanitär. Bündeln und Fixieren im Transportbereich. Vielseitig einsetzbar im Baugewerbe. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.

 Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)	 Klebkraft
 witterungsbeständig	

Produktbeschreibung

Kaschiertes Polyethylen-Gewebeband; beschichtet mit haftstarkem Kleber.

Eigenschaften

- hohe Klebkraft
- leicht einreissbar
- leicht abrollbar
- wasserfeste Ausrüstung
- gute Abriebfestigkeit
- nicht korrosiver Kleber
- hohe Reissfestigkeit

Technische Daten

Träger	PE-kaschiertes Baumwollgewebe
Kleber	Kautschuk
Banddicke	0.20 mm
Bruchlast	45 N/cm
Bruchdehnung	8%
Klebkraft auf Stahl	3.70 N/cm
Klebkraft auf Bandrücken	3.20 N/cm
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +65°C
Anwendungstemperatur	+10°C bis +45°C
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate

Lieferform

Rollen à 50 m / andere Breiten auf Anfrage

Artikelnummer	29499	5951	5952	23331	5182	5183
Breiten	25 mm	44 mm	50 mm	25 mm	44 mm	50 mm
Rollen/Karton	36	24	24	36	24	24
Farbe	blau	blau	blau	gelb	gelb	gelb

Farben

blau, gelb

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei der Anwendung auf Sichtbeton! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.