

# 14000 cube

**Ausstattung:**

Serienmäßig eine 12V DC Steckdose zum Anschluss von 12V Verbrauchern, leistungsstarker Synchrongenerator für hohe Anlaufströme, Tragegriffe. 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 2 Schutzkontaktsteckdosen (16A)

**Optional mit IT/TN-Netzumschaltung**



Abbildung zeigt optionales Zubehör wie IT/TN-Netzumschaltung und zusätzliche Schuko-Steckdose

**14000 ED-S/SEBA RSS cube**

Bestell-Nr.: 986556  
GTIN: 4038469232164

Generator	Synchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,8	13400 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,8	5900 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	17,3 A
Strom 1~ (CEE)	28 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 386447
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	13,2 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	19,5 l
Betriebszeit: Vollast/Halblast	3,4/6,75 h
Gewicht (Betriebsbereit inkl. Batterie)	147,5 kg
Abmessungen L x B x H	820 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	95 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.)	904872
Isolationsüberwachung	018372
Isolationsüberwachung mit Abschaltung	018369
Zusätzliche Schuko-Steckdose	018370
Option IT/TN-Netzumschaltung	018371
Bediensteuerung ComAp Nano	018373
Notstromumschaltung ComAp nano ATS extern	018375
Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAP)	018377
Dreiwegehahn zur Fremdbetankung	018339
Kanisterbetankungsset	988530
Kraftstoffentahmegerät	915230
Fahrgestell (anbaufertig)	018354
Fahrgestell DIN (Rollwagen)	018230

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Preisliste

# 17000 cube PMG

**Ausstattung:**

Serienmäßig eine 12V DC Steckdose zum Anschluss von 12V Verbrauchern, leistungsstarker Permanent-Magnet-Generator für hohe Anlaufströme, Tragegriffe, Abgasaustritt gegenüber Bedienseite, 1 Drehstrom-CEE Steckdose (16A), 2 Schutzkontaktsteckdosen (16A)

**Optional mit IT/TN-Netzumschaltung**



Abbildung zeigt optionales Zubehör wie IT/TN-Netzumschaltung und zusätzliche Schuko-Steckdose

**17000 ED-P/SEBA RSS cube PMG EFI**

Bestell-Nr.: 986555  
GTIN: 4038469244808

Generator	PMG
el. Leistg.: 3~ cos φ 0,95	14100 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 0,95	5900 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	20,3 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	B&S 23HP EFI
Zylinderzahl	2
Drehzahl	3000 U min <sup>-1</sup>
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,7 l
Motorleistung	14,1 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	19,5 l
Verbrauch: Vollast/Halblast	3,75/6 h
Gewicht	147,5kg
Abmessungen L x B x H	820 x 440 x 580 mm
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	94 dB(A)

Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch 2,5m; Ø 50mm (Adapter serienm.)	904872
Isolationsüberwachung	018372
Isolationsüberwachung mit Abschaltung	018369
Zusätzliche Schuko-Steckdose	018370
Option IT/TN-Netzumschaltung	018371
Bediensteuerung ComAp Nano	018373
Notstromumschaltung ComAp nano ATS extern	018375
Funkfernstart (nur in Verbindung mit ComAP)	018377
Dreiwegehahn zur Fremdbetankung	018339
Kanisterbetankungsset	988530
Kraftstoffentahmegerät	915230
Fahrgestell (anbaufertig)	018354
Fahrgestell DIN (Rollwagen)	018230