

Rigips EasyFlex Pro

KANTENSCHUTZPROFILE



Rigips EasyFlex Pro ist ein flexibler Kantenschutz für Ecken in beliebiger Winkelstellung, welcher einfach anzuwenden ist. Er besteht aus einem papierummantelten Kunststoffkern. Rigips EasyFlex Pro ist gemäss Rigips Verarbeitungsrichtlinien Trockenbau zu verarbeiten.

Verarbeitung / Technische Daten

Produkt- vorteile

- Perfekte und saubere Kanten
- Für alle Winkelstellungen geeignet
- Bis zu 60% Zeitersparnis
- Einfache Verarbeitung, keine Verletzungsgefahr
- Robust, keine Rostbildung oder Transportschäden
- Geringes Gewicht
- Geringerer Spachtelverbrauch in der Endbearbeitung

Untergrund- beschaffenheit

Der Untergrund muss risse-, staub- und fettfrei sowie frei von Verunreinigungen und nicht tragfähigen Anstrichen sein.

Abmessungen

Profil- / Rollenlänge	30'000	mm
Breite	70	mm
Verpackung	wasserabweisender Karton	
Lagerungsbedingungen	trocken	

Stand 10/2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Verarbeitung

Manuelle Verarbeitung:

An der herzustellenden Kante eine dünne Spachtelschicht ProFin Mix oder Rifino Plus vorlegen, den Rigips EasyFlex Pro ansetzen und mit dem passenden Kantenroller sauber und fluchtgerecht am Untergrund andrücken und ausrichten. Durch die Verarbeitung mit dem Kantenroller wird überflüssige Spachtelmasse nach aussen gedrückt. Restliche Spachtelmasse ausziehen.

Verarbeitung mit dem Rigips Hopper / Spachteltrichter:

ProFin Mix Fertigspachtel wird besonders zeitsparend mit dem Rigips Auftragsbehälter auf den Rigips EasyFlex Pro rückseitig aufgetragen. Dieser wird dann an die herzustellende Kante angesetzt und mit dem passenden Kantenroller sauber und fluchtgerecht am Untergrund angedrückt und ausgerichtet. Durch die Verarbeitung mit dem Kantenroller wird überflüssige Spachtelmasse nach aussen gedrückt. Restliche Spachtelmasse ausziehen.

Tipps

Ein vorgängiges Zuschneiden möglichst vieler EasyFlex Profile steigert die Produktivität.

Um den vollen Zeitvorteil auszunutzen, empfiehlt sich die Verarbeitung mit dem Rigips Hopper / Spachteltrichter.

Stand 10/2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.