


# Rigips Justierstab für Noniusabhänger

FÜR C-DECKENPROFILE



Rigips Noniusabhänger für CD-Profile dienen der drucksteifen Abhängung von Unterkonstruktionen für Rigips Deckensysteme. Der Rigips Noniusabhänger wird dabei in Verbindung mit einem Nonius-Justierstab an der Rohdecke mit dem Rigips Deckennagel befestigt. Die durchgehende Lochung erlaubt eine Einstellung der Abhänghöhe. Die Sicherung erfolgt mit Rigips Nonius-Klammern.

## Technische Daten

<b>Material</b>	<b>Materialart</b>	verzinktes Stahlblech	
	<b>Baustoffklasse</b>	EN 13501-1	A1 – nicht brennbar
	<b>Brandverhaltensgruppe</b>	VKF	RF1

<b>Sonstiges</b>	<b>Lastklasse</b>	DIN 18168	40	kg
	<b>Tragfähigkeit</b>	DIN 18168	0.40	kN
	<b>Länge A</b>	85 - 940		mm
	<b>Gewicht</b>	ca. 0.02 – 0.16		kg/Stk
	<b>Lagerungsbedingungen</b>	trocken		

Stand 10/2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.