

Rigips Schnellbauschrauben SBL

SCHNELLBAUSCHRAUBEN FÜR SONDERPLATTEN



Rigips Schnellbauschrauben SBL dienen zur Befestigung von Rigiton® Ambiance Spachtelfuge Lochplatten auf Metallprofile in Rigips Lochplattensystemen. Rigips-Schnellbauschrauben SBL werden aus Stahl gefertigt und entsprechen den Vorgaben der DIN EN 14566. Sie verfügen über einen Trompetenkopf, ein Doppelganggewinde und eine Nagelspitze. Sie werden zur Befestigung von Gipsplatten auf Metallunterkonstruktionen aus Stahlblech ≤ 0.7 mm verwendet.

Technische Daten

	Bezeichnung	Rigips Schnellbauschrauben SBL	
	Typ	nach DIN EN 14566	TMN
Material	Stahlklasse	nach EN 10083	C18D2
	Oberfläche	phosphatiert	
	Baustoffklasse	nach EN 13501	A1 – nicht brennbar
Geometrie	Durchmesser	3.5	mm
	Längen	30	mm
	Antrieb	Kreuzschlitz PH Gr. 2	
	Kopfform	Trompetenkopf	
	Spitze	Nagelspitze	
	Lagerungsbedingungen	trocken	

Stand 03/2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Füller möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.