

Hartfix Schnellbauschraube



Die Rigips Hartfix Schnellbauschrauben wurden zur optimalen Befestigung der Rigips Riduro Holzbauplatte, der Rigips Duraline sowie der Rigips XRoc Strahlenschutzplatte entwickelt. Hartfix Schnellbauschrauben werden aus Stahl gefertigt und weisen ein gegenläufiges Gewinde unterhalb des Schraubenkopfes auf. Sie verfügen zusätzlich über einen Schneidringkopf zur optimalen Versenkung der Schrauben.

Technische Daten

Geometrie	Durchmesser	3.8	mm
	Länge	25, 35, 45	mm
	Antrieb	Kreuzschlitz	
	Kopfform	Schneidringkopf mit Gegengewinde	

Sonstiges	Baustoffklasse	EN 13501-1	A1
	Materialart	Stahl	
	Oberfläche	phosphatiert	
	Typ	EN 14566	UMN
	Lagerbedingungen	trocken Lagern	

Stand 08/2016

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.