

Rigips Filzstreifen



Rigips Filzstreifen, zweiseitig selbstklebend werden als Anschlussdichtung unter Rigips Wandprofilen zum Anschluss an Bauteile aus Beton, Mauerwerk oder Holz und zur rückseitigen Verbindung von Rigips C-Wandprofilen in Doppelständerwänden verwendet.

Das Rollenmaterial wird vollflächig, rückseitig auf das jeweilige Rigips Profil aufgeklebt wobei die zweiseitige Klebeeigenschaft als Montagehilfe dienen kann. Der schützende Folienstreifen ist dabei erst unmittelbar vor der Montage zu entfernen.

Um eine vollflächige Haftung zu gewährleisten muss der Untergrund sauber, trocken sowie öl- und fettfrei sein. Der Rigips Filzstreifen wird gerade auf das Rigips Profil gelegt und dabei gleichmässig satt angepresst. Die Rigips Filzstreifen entfalten ihre volle Klebekraft erst nach Abbindung des Klebers.

Technische Daten

Brand- klasse	Euroklasse	EN 13 501	E	
	Brandverhaltensgruppe	VKF	RF3 cr	
Abmessungen	Nennstärke		3 mm	
	Breite	FS2 30	25	mm
		FS2 50	43	
		FS2 75	68	
		FS2 100	93	
		FS2 125	120	
FS2 150		150		
Rollenlänge		20	m	
Gewicht	Rohdichte	1000	kg/m ³	
	Flächengewicht	300	g/m ²	
Weitere Kennwerte	Fasertyp	Polyester		
	Klebertyp	Acrylat-Dispersion		

Stand 09/2019

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.