

Everest 2DE - 44834

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.



zum Produkt



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 4.6 m
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Breite Quertraverse: 0.8 m
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 9.3 kg
 Holmhöhe: 58 mm
 Leiterlänge, ausgefahren: 3.8 m
 Leiterlänge, eingefahren: 2.42 m
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Sprossenanzahl: 8
 Sprossenanzahl: 2 × 8
 Stufentiefe: 38 mm
 Transportabmessungen: 2.420 mm × 420 mm × 115 mm
 äußere Breite der Unterleiter: 420 mm



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Zubehör und Ersatzteile


Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40270	Ablageschale für Sprossenleitern	Zubehör
	40920	Werkzeug-Einhängebox	Zubehör

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40300	Werkzeugtasche	Zubehör
	40231	Wandabstützung	Zubehör
	40998	Leiterhalter, abschließbar	Zubehör
	40960	Zurrband	Zubehör
	40157	Reflektierender Aufkleber	Zubehör
	40158	Reflektierender Aufkleber	Zubehör
	40914	Holmverlängerung	Stückliste
	40250	Wandabstützung / Fußverbreiterung	Stückliste
	40999	Dachrinnen-Fixierung	Stückliste
	40939	Erdspitzen	Stückliste
	41987	Holmverlängerung für Quertraversen	Stückliste
	824350	Innenschuh	Ersatzteil