



HUSQVARNA 445 Mark II

Leistungsstarke Allround-Kettensäge mit professionellen Eigenschaften. Ideal für den landwirtschaftlichen Bereich sowie für gelegentliche Arbeitseinsätze. Ausgerüstet mit X-Torc® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20% niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75% geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. Kraftstoffpumpe, Smart Start® sowie Choke- und automatischer Start-/Stoppschalter kombiniert zum Vereinfachen des Startvorgangs. LowVib®, Air Injection™, seitliche Kettenspannvorrichtung, Luftfilter- und Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss sowie Kraftstofftank mit Füllstandskontrolle sind weitere Merkmale dieser Säge.



Luftfilter mit Schnellverschluss

Einfaches, werkzeugloses wechseln des Luftfilters dank Schnellverschluss.



Flip-Up Tankdeckel

Der Flip-Up Tankdeckel lässt sich beim Tanken einfach öffnen und schliessen.

Air Injection™

Air Injection™ ist ein Zentrifugal-Reinigungssystem das für längere Einsatzzeiten zwischen den Filterreinigungen und für weniger Verschleiss sorgt.



Fällmarkierung

Abgehobene Fällmarkierung ermöglicht höhere Präzision beim Fällen.



MERKMALE

- Air Injection™ für längere Einsatzzeiten
- Einfaches Tanken mit Flip-Up Tankdeckel
- Luftfilter mit Schnellverschluss
- Fällmarkierung für höhere Präzision
- Einfach zu Starten dank kombiniertem Choke-/Stopschalter
- X-Torq® Motor für mehr Leistung, niedrigeren Kraftstoffverbrauch und geringere Schadstoffemissionen
- Seitliche Kettenspannvorrichtung für schnelle und einfache Handhabung
- Schnellverschluss an der Zylinderabdeckung
- Dreiteilige Kurbelwelle für maximale Verschleissfestigkeit
- LowVib® reduziert Vibrationen
- Kraftstoffpumpe erleichtert den Startvorgang
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit
- Füllstandkontrolle dank transparentem Kraftstofftank
- Einfach zu starten dank Kraftstoffpumpe und automatischem Choke-/Stopschalter

Technische Spezifikationen	
LEISTUNGSFÄHIGKEIT	
Kettengeschwindigkeit bei 133% der maximalen Motorleistungsdrehzahl	23 m/s
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	17.3 m/s
Geschwindigkeit Kupplungszuschaltung	4300 U/min
Leerlaufdrehzahl	2700 U/min
Zündmodulabstand	0.3 mm
Arbeitsdrehzahl	9000 U/min
Leistung	2.1 kW
Drehmoment, max.	2.4 Nm
Drehmoment, max. at rpm	6300 U/min
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zertifiziert nach Maschinendirektive 2006/42/EC Deklarations-Nr.	0404/09/2161
MASSE	
Artikel Bruttogewicht	6835 g
Artikel Nettogewicht	6275 g
Schwertlänge (Zoll)	15 in
Schwertlänge	38 cm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	4.9 kg
MOTOR	
Vergaser	Zama C1M-EL37B
Zylinderbohrung	42 mm
Hubraum	45.7 cm ³
Zylindertakt	33 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Motorenfamilie	GHVXS.0464AA
Zündmodulabstand	0.3 mm
Höchste empfohlene Motor-Geschwindigkeit	13000 U/min
Zündkerze	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
AUSSTATTUNG	
Schwertbefestigung	Klein
Kettentyp	H30
Kettensägen Untergruppe	Part time use chainsaws
Gauge	1.3 mm
Teilung	.325"
Source system	PAID
Kupplungsglocke	Stern 7
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	481 g/kWh
Kraftstoffverbrauch	0.98 kg/h
Volumen Kraftstofftank	0.45 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Kapazität der Ölpumpe Max	13 ml/min
Kapazität der Ölpumpe Min	13 ml/min
Ölpumpe	Fester Durchfluss
Volumen Öltank	0.26 l
Kraftstoff	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1033 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackungshöhe	250 mm
Verpackungslänge	470 mm
Verpackungsvolumen	39.95 dm ³

Technische Spezifikationen

Verpackungsbreite	340 mm
Menge im Masterpack	1
EMISSIONSDATEN EPA	
Motorenfamilie	GHVXS.0464AA
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	346.26 g/kWh
Abgasemissionen (CO FEL)	805 g/kWh
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	904.31 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	43.94 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	1.22 g/kWh
EMISSIONSDATEN EU	
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	191.31 g/kWh
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	920 g/kWh
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	920 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	39.75 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	1.37 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	114 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	112 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	103 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	4.9 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	3.3 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	3.7 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	3.1 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	4.9 m/s ²
Vibrationswerte linker Griff	1.9 m/s ²
Vibrationswerte rechter Griff	2.6 m/s ²