



PANOLIN
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
Telefon +41 44 956 65 65
Telefax +41 44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com



PANOLIN EP GREASE 2 Universalfett

PANOLIN EP GREASE 2:

- gelb-braunes Universalfett auf Lithiumseifen-Basis
- hohe Oxidationsstabilität
- gutes Korrosionsschutzvermögen
- gute Wasserbeständigkeit
- verfügt über EP-Zusätze, die dem Fett ein ausgezeichnetes Lasttragevermögen verleihen

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- Fettschmierung in Zentralschmieranlagen, Gleit- und Wälzlagern
- überall, wo kein Spezialfett verlangt wird

Leistungsniveau

MAN 283 Li-P2
Mercedes-Benz 267

Freigabe (Für den Schmierstoff liegt beim Hersteller eine gültige, namentliche Freigabe vor.)

Terex Demag

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

Produktnummer	70450
NLGI	2
Seifen-/Aufdickertyp	Lithium
Tropfpunkt (DIN ISO 2176)	> 175 °C
VKA Gutlast (DIN 51350)	2200 N
VKA Schweisslast (DIN 51350)	2400 N
Wasserbeständigkeit (DIN 51 807-1)	1
Korrosionsschutzeigenschaften (EMCOR - DIN 51802)	0-0
Kupferkorrosion (DIN 51811)	1
Einsatztemperatur (permanent)	- 30 °C bis 120 °C
Einsatztemperatur (kurzzeitig)	130 °C
Bezeichnung DIN 51502	KP 2 K-30
Basis	Mineralöl
Basisöl-Viskosität bei 40 °C	110
Drehzahlkennwert (n x dm)	400 000 mm/min
Farbe	gelb-braun

Sicherheitsrelevante Hinweise

entnehmen Sie bitte der Gebindeetikette oder im Detail dem Sicherheitsdatenblatt (kann bei PANOLIN angefordert werden)