


Rigips Noniusabhängiger CD

FÜR C-DECKENPROFILE



Rigips Noniusabhängiger CD dienen der drucksteifen Abhängung von Unterkonstruktionen für Rigips Deckensysteme. Der Rigips Noniusabhängiger CD wird dabei in Verbindung mit einem Nonius-Justierstab CD an der Rohdecke mit dem Rigips Deckennagel befestigt. Die durchgehende Lochung erlaubt eine Einstellung der Abhänghöhe. Die Sicherung erfolgt mit Rigips Nonius-Klammern.

Technische Daten

Material	Materialart	verzinktes Stahlblech		
	Baustoffklasse	EN 13501-1	A1 – nicht brennbar	
	Brandverhaltensgruppe	VKF	RF1	
Sonstiges	Lastklasse	DIN 18168	40	kg
	Tragfähigkeit	DIN 18168	0.40	kN
	Länge	118		mm
	Gewicht	0.05		kg/Stk
	Lagerungsbedingungen	trocken		

Stand 09/2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.