

SAKRET Dichtmanschetten Boden 425 x 425mm DM-B



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Boden 							
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Dichtmanschette Boden DB dient zur Abdichtung von Bodenabläufen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen innerhalb der SAKRET Verbundabdichtungssysteme • Die Materialien sind optimal auf die SAKRET Verbundabdichtungssysteme zur Flächenabdichtung gemäß ZDB Merkblatt „Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“ abgestimmt • Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen geeignet 							
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt die Emissionsklasse EMICODE EC 1 PLUS • Wasserundurchlässig • Hohe Elastizität • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien • Optimale Verbundwirkung durch das Vlies 							
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Polyethylenfolie, beidseitig vlieskaschiert 							
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Temperaturbeständigkeit</td> <td>-20–90 °C</td> </tr> <tr> <td>Baustoffklasse, Brandverhalten DIN 4102-1</td> <td>B3 (leicht entflammbar)</td> </tr> <tr> <td>Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1</td> <td>F</td> </tr> </table>		Temperaturbeständigkeit	-20–90 °C	Baustoffklasse, Brandverhalten DIN 4102-1	B3 (leicht entflammbar)	Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	F
Temperaturbeständigkeit	-20–90 °C							
Baustoffklasse, Brandverhalten DIN 4102-1	B3 (leicht entflammbar)							
Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	F							
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Dichtmanschette Boden in den ersten Auftrag der SAKRET Verbundabdichtungssysteme einlegen und mit dem zweiten Auftrag die Ränder überdecken. 							

SAKRET Dichtmanschetten Boden 425 x 425mm DM-B



Lagerung

- Kühl und trocken lagerfähig für mind. 24 Monate
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Hinweise

- Bodenmanschette 425 x 425 mm - 10 Stück im Karton

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Dichtmanschetten Boden 425 x 425mm | DM-B

Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
	nach Bedarf	10 Stück Bund	10 Stück im Karton	4005813649138