

Roll EPS-T PE Plus

Produktbeschreibung

Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung – swisspor Roll EPS-T machts möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Beschichtet mit strapazierfähiger PE-Folie, bedruckt mit Raster Überlappungen selbstklebend.



Format	Rollenbreite 1000 mm
Dicke	11/10 - 43/40 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	279	0.038	W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	c		0.39	Wh/(kg·K)
Brandverhalten		13501-1	E	
Brandverhaltensgruppe		VKF	RF3 (cr)	
Dichte			~ 12-15	kg/m ³
Diffusionswiderstandszahl	μ	12086	~ 30	
Dynamische Steifigkeit	s'	29052-1	≤ 30	MN/m ³
Zusammendrückbarkeit $d_L - d_B$	c	381.101 bzw. 13162 bzw. 12431	≤ 3	mm
Bemessung / Nutzung schwimmende Estriche		251	A, B, C1, C2	Kategorie
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet			75	°C